

## Regulator pritiska G1/4" i G3/8" Serija Modul RE03



|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem                    |
| Priključak           | G1/4" i G3/8 prema ISO228/1                                                   |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM                   |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                               |
| Kočenje              | Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta              |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                   |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | -10...+60°C                                                                   |
| Ulazni pritisak      | maksimalno 16bar                                                              |
| Opsezi regulacije    | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar                                        |
| Smer protoka         | označeno strelicom                                                            |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                           |



## Dimenzioni crtež



| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[l/min] | Opseg pritiska<br>[bar] | Tip                 |
|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| G1/4"      | 1500                        | 0,1...3                 | RE03-14VH-0,1/3-MA  |
| G1/4"      | 1500                        | 0,2...6                 | RE03-14VH-0,2/6-MA  |
| G1/4"      | 1500                        | 0,5...10                | RE03-14VH-0,5/10-MA |
| G1/4"      | 1500                        | 0,5...16                | RE03-14VH-0,5/16-MA |
| G3/8"      | 1500                        | 0,1...3                 | RE03-38-0,1/3-MA    |
| G3/8"      | 1500                        | 0,2...6                 | RE03-38-0,2/6-MA    |
| G3/8"      | 1500                        | 0,5...10                | RE03-38-0,5/10-MA   |
| G3/8"      | 1500                        | 0,5...16                | RE03-38-0,5/16-MA   |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

## Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar



## Pribor

| Oznaka                                  | Tip          |
|-----------------------------------------|--------------|
| Navrtna matica M30x1,5                  | MPN03-18-38  |
| Ugaoni držač sa vratnom maticom M30x1,5 | MMP03-18-38  |
| Ugaoni držač sa dva vijka               | MMB03-14H/38 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija modul / regulator pritiska serije Modul RE03 / [RE03-38-0,2/6-MA] regulator pritiska RE03-38-0,2/6-MA

Verzija 7

138941 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

