


Szűrő G1/4" és G3/8" Sorozat Modul FI03



Kivitel	Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep
Csatlakozás	G1/4"...G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomámos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	Szűrés a sűrített levegőből
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzzal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Áramlási irány	nyílal jelölve van

Rendelési kulcs

	FI03	-	14	H	-	P	-	A
	G1/4"		14					
Csatlakozás	G3/8"		38					
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)							
	nagy átfolyási teljesítmény			H				
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)							
	Műanyag tartály védőkosárral				P			
	Fémtartály				M			
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)							
	automatikus leeresztőszelep					A		



