


Filtr G1/8" Série Modul FI03




Konstrukční provedení	Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, poloautomatický vypouštěcí ventil
Připojení	G1/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu
Filtrační vložka	5µm
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1,5...16bar resp. 1,5...20bar hlasitý tabulka, s automatickým vypouštěcím ventilem 1,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou

Objednací klíč

	FI03-	18	-	M	-	A
Připojení	G1/8"	18				
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)					
	Kovová nádoba		M			
Vypouštěcí ventil	poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné)					
	automatický vypouštěcí ventil			A		



Rozměrový výkres




automatický vypouštěcí ventil

Připojení	Průtok při 6 baru* [l/min]	max. vstupní tlak [bar]	Typ
G1/8"	1000	16	FI03-18
G1/8"	1000	20	FI03-18-M

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

Průtokový diagramm



Označení	Typ
Přidržený úhel (kompletní)	MMB03-18/14

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série Modul / filtr série Modul FI03-M / [FI03-18-M] filtr FI03-18-M

Verze 6

139337 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

