


Olejovač G1" Série Modul LU03




Konstrukční provedení	Proporcionální olejovač, Doplnění oleje pod tlakem možné
Připojení	G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Hliník, Olejová nádržka Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Dávkování oleje	1...2 kapek/min při $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...+50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35-85°C)
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1...16bar resp. 1...20bar hlasitý tabulka
Směr průtoku	je označeno šipkou

Objednací klíč

	LU03	-	10	H	-	P
Připojení	G1"		10			
Průtok	vysoký průtokový výkon			H		
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)					
	Plastová nádoba s ochranným košem				P	
	Kovová nádoba					M

Rozměrový výkres



Připojení	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Typ
G1"	18000	16	LU03-10H
G1"	18000	16	LU03-10H-P
G1"	18000	20	LU03-10H-M

*Průtokové údaje při výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

Průtokový diagramm, Prahová hodnota sepnutí olejovače



Příslušenství

Označení	Typ
Přidrzný úhelník se 2 šrouby	MMB03-34VH/10H

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 8

139383 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2