

Öler G1" Serie Modul LU03




Bauart	Proportionalöler, Ölnachfüllung unter Druck möglich
Anschluss	G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Aluminium, Ölbehälter Polycarbonat oder Metall, Dichtungen NBR
Öldosierung	1...2 Tropfen/min bei $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	vertikal
Medium	gefilterte Druckluft
Ölempfehlung	HP32A (Temperaturbereich 0...50°C), NR32 (Temperaturbereich -35-85°C)
Mediumstemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter 0...+60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...+60°C)
Umgebungstemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter -10...+60°C
Eingangsdruck	1...16bar bzw. 1...20bar laut Tabelle
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet

Bestellschlüssel

	LU03	-	10	H	-	P
Anschluss	G1"		10			
Durchfluss	hohe Durchflussleistung			H		
Behälter	Kunststoffbehälter (Stelle leer lassen)					
	Kunststoffbehälter mit Schutzkorb				P	
	Metallbehälter				M	




Maßzeichnung



Anschluss	Durchfluss bei 6bar* [l/min]	max. Eingangsdruck [bar]	Type
G1"	18000	16	LU03-10H
G1"	18000	16	LU03-10H-P
G1"	18000	20	LU03-10H-M

*Durchflussangaben bei Ausgangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Durchflussdiagramm, Öler-Ansprechgrenze



Zubehör

Bezeichnung	Type
Haltewinkel mit 2 Schrauben	MMB03-34VH/10H

Abbildungen unverbindlich
 Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten