


Elosztó Sorozat Modul MDI03



Kivitel	Keresztelosztó
Csatlakozás	G1/4", G3/8", G1/2" és G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar
Áramlási irány	tetszőleges

Méreterajz csatlakozáshoz G1/4" és G3/8"




Csatlakozás	Kimenetek	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	DN [mm]	Típus
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél



Méretrajz csatlakozáshoz G1/2" és G3/4"



Csatlakozás	Kimenetek	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	DN [mm]	Típus
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

Tartozékok

Csatlakozás	Megnevezés	Típus
G1/4" és G3/8"	Tartószög (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2" és G3/4"	Tartószög (komplett)	MMB03-12/34

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / T-elosztó sorozat Modul MDI03 / [MDI03-38] T-elosztó MDI03-38

Verzió 7

139389 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

