


## Palacknyomás-szabályozó gázpalackokhoz Sorozat 487 illetve 487-H



Kivitel	Palacknyomás-szabályozó az EN 2503 szerint, alkalmas éghető és nem éghető gázokhoz, Manométer palacktartalomhoz és üzemi nyomáshoz
Csatlakozás	Kengyel, anya W21,8x1/14, anya W24,32x1/14, anya 3/4" illetve külső menet 5/8" DIN 477 szerint
Anyagok	Ház préselt sárgaréz
Közeg	Acetilén, Hidrogén, Metán, földgáz, Oxigén, Sűrített levegő, Nitrogén, Szén-dioxid, Argon illetve Hélium
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	max. +60°C
Bemeneti nyomás	max. 200bar illetve 18bar acetilén esetén
Üzemi nyomás	lásd a táblázatot
Szállítási terjedelem	Nyomásszabályozó, Tartálynomásmérő, Ellennyomásmérő manométer, Elzárószelep és Biztonsági szelep

### Méretrajz



A	B	C
178	182	95



Palackcsatlakozás	Menet Kimenet	Gázfajta	max. bemeneti nyomás [bar]	Üzemi nyomás [bar]	Típus
anya G3/4"	G1/4"	Oxigén	200	0...10	487.35
anya G3/4"	G1/4"	Oxigén	200	0...20	487.36
Kengyel	G3/8" balra	Acetilén	18	0...1,5	487.37
külső menet G5/8"	G1/4"	Sűrített levegő	200	0...10	487.38
külső menet G5/8"	G1/4"	Sűrített levegő	200	0...20	487.38H
anya W24,32x1/14	G1/4"	Nitrogén	200	0...10	487.39
anya W24,32x1/14	G1/4"	Nitrogén	200	0...20	487.39H
anya W21,8x1/14	G1/4"	Szén-dioxid	200	0...10	487.41
anya W21,8x1/14	G1/4"	Szén-dioxid	200	0...20	487.41H
anya W21,8x1/14	G1/4"	Argon/Hélium	200	0...10	487.42
anya W21,8x1/14 balra	G3/8" balra	Hidrogén, Metán, földgáz	200	0...10	487.43

Az ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Különleges nyomásszabályozók / nyomásszabályozó palackokhoz sorozat PR124

