

Hollócsavarok - Sárgaréz nikkelezett Sorozat TH



TH51



TH52




TH53




TH54

Kivitel	Hollócsavarok a következőhöz: a sorozatú csatlakozókkal történő használatra: DI,PI,SC,TH
Csatlakozás	G1/8"....G1/2" hengeres az ISO 228/1 szerint, M5 az ISO R/262 szerint
Anyagok	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések PA
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-20°C...+70°C
Üzemi nyomás	-1...15 bar, függően a felhasznált cső maximális nyomásától


TH51 1-es Üreges csavar

	D1	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
	M5x0,8	4	16	19	8	3	TH51-M5-N
	G1/8"	5	23	27	14	14	TH51-18-N
	G1/4"	6,5	26,5	31,5	17	27	TH51-14-N
	G3/8"	7	30	36	20	44	TH51-38-N
	G1/2"	8,5	35,5	41,5	26	82	TH51-12-N

TH52 2-utas Üreges csavarcsap

	D1	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	5	39,5	42,5	14	20	TH52-18-N
	G1/4"	6,5	45	50	17	39	TH52-14-N
	G3/8"	7	51,5	57,5	20	63	TH52-38-N
	G1/2"	8,5	61	67	26	120	TH52-12-N

TH53 1-es Banjo csavar, felépítményes

	D1	D2	L1	L2	L3	L4	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	G1/8"	5	23	35	8	14	20	TH53-18-N
	G1/4"	G1/4"	6,5	26,5	40,5	10	17	33	TH53-14-N
	G3/8"	G3/8"	7	30	45	11	20	48	TH53-38-N



TH54 Kettős felépítésű üreges csavar

	D1	D2	L1	L2	L3	L4	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	G1/8"	5	39,5	51,5	8	14	27	TH54-18-N
	G1/4"	G1/4"	6,5	45	59	10	17	44	TH54-14-N
	G3/8"	G3/8"	7	51,5	66,5	11	20	67	TH54-38-N

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Üreges csatlakozók / Tömítőgyűrűk / Üreges csatlakozók - nikkelezett sárgaréz - nyomás -1...15 bar

