

Duté šrouby - Mosaz poniklovaná Série TH



TH51



TH52




TH53




TH54

Konstrukční provedení	Duté šrouby pro použití se šroubeními řad řady: DI,PI,SC,TH
Připojení	G1/8" ... G1/2" válcový dle ISO 228/1, M5 podle ISO R/262
Materiály	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění PA
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20°C ... +70°C
Provozní tlak	-1...15 bar, v závislosti na maximálním tlaku použité trubky


TH51 1násobný dutý šroub s průchozím otvorem

	D1	L1	L2	L3	CH	Hmotnost [g]	Typ
	M5x0,8	4	16	19	8	3	TH51-M5-N
	G1/8"	5	23	27	14	14	TH51-18-N
	G1/4"	6,5	26,5	31,5	17	27	TH51-14-N
	G3/8"	7	30	36	20	44	TH51-38-N
	G1/2"	8,5	35,5	41,5	26	82	TH51-12-N


TH52 2násobný dutý šroub

	D1	L1	L2	L3	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/8"	5	39,5	42,5	14	20	TH52-18-N
	G1/4"	6,5	45	50	17	39	TH52-14-N
	G3/8"	7	51,5	57,5	20	63	TH52-38-N
	G1/2"	8,5	61	67	26	120	TH52-12-N

TH53 1násobný dutý šroub s nástavbou

	D1	D2	L1	L2	L3	L4	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/8"	G1/8"	5	23	35	8	14	20	TH53-18-N
	G1/4"	G1/4"	6,5	26,5	40,5	10	17	33	TH53-14-N
	G3/8"	G3/8"	7	30	45	11	20	48	TH53-38-N

TH54 Dvojitý banjo šroub pro montáž na desku

	D1	D2	L1	L2	L3	L4	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/8"	G1/8"	5	39,5	51,5	8	14	27	TH54-18-N
	G1/4"	G1/4"	6,5	45	59	10	17	44	TH54-14-N
	G3/8"	G3/8"	7	51,5	66,5	11	20	67	TH54-38-N

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny