

Hohlschrauben - Messing vernickelt Serie TH



TH51



TH52




TH53




TH54

Bauart	Hohlschrauben für die Verwendung mit Verschraubungen der Serien: DI,PI,SC,TH
Anschluss	G1/8" ... G1/2" zylindrisch nach ISO 228/1, M5 nach ISO R/262
Werkstoffe	Körper Messing vernickelt, Dichtungen PA
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumtemperatur	-20°C ... +70°C
Betriebsdruck	-1 ... 15 bar, abhängig vom maximalen Druck des eingesetzten Rohres


TH51 1-fach Hohlschraube

	D1	L1	L2	L3	CH	Gewicht [g]	Typ
	M5x0,8	4	16	19	8	3	TH51-M5-N
	G1/8"	5	23	27	14	14	TH51-18-N
	G1/4"	6,5	26,5	31,5	17	27	TH51-14-N
	G3/8"	7	30	36	20	44	TH51-38-N
	G1/2"	8,5	35,5	41,5	26	82	TH51-12-N

TH52 2-fach Hohlschraube


	D1	L1	L2	L3	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/8"	5	39,5	42,5	14	20	TH52-18-N
	G1/4"	6,5	45	50	17	39	TH52-14-N
	G3/8"	7	51,5	57,5	20	63	TH52-38-N
	G1/2"	8,5	61	67	26	120	TH52-12-N

TH53 1-fach Aufbauhohlschraube

	D1	D2	L1	L2	L3	L4	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/8"	G1/8"	5	23	35	8	14	20	TH53-18-N
	G1/4"	G1/4"	6,5	26,5	40,5	10	17	33	TH53-14-N
	G3/8"	G3/8"	7	30	45	11	20	48	TH53-38-N



TH54 2-fach Aufbauhohlschraube

	D1	D2	L1	L2	L3	L4	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/8"	G1/8"	5	39,5	51,5	8	14	27	TH54-18-N
	G1/4"	G1/4"	6,5	45	59	10	17	44	TH54-14-N
	G3/8"	G3/8"	7	51,5	66,5	11	20	67	TH54-38-N

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Hohlschrauben / Dichtringe / Hohlschrauben - Messing vernickelt - Druck -1...15 bar

