Partnership. With Guarantee.

# Pierścienie uszczelniające
# Seria SE


SE- Włókno



SE- PVC


SE- Nylon


SE- Aluminium


| | |
|---|---|
| Materiały | Włókno, PVC biały, Nylon, Aluminium |
| Medium | Sprężone powietrze, gazy obojętne, Ciecze, które nie oddziałują chemicznie na materiały konstrukcyjne |
| Temperatura medium | -20°C...+70°C, Aluminium -20°C...+250°C |
| Ciśnienie robocze | -1...60 bar |

## Pierścień uszczelniający z aluminium





| do gwint | D1 | D2 | S | Masa [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5,2 | 9 | 1 | 0,1 | SE-M5-A |
| G1/8" | 10,3 | 14 | 1,5 | 0,2 | SE-18-A |
| G1/4" | 13,5 | 18 | 1,5 | 0,4 | SE-14-A |
| G3/8" | 17 | 22 | 1,5 | 0,5 | SE-38-A |
| G1/2" | 21,5 | 27 | 1,5 | 0,8 | SE-12-A |

## Pierścień uszczelniający z nylonu




| do gwint | D1 | D2 | S | Masa [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5 | 8 | 1,2 | 0,075 | SE-M5-D |
| G1/8" | 10 | 14 | 1,8 | 0,15 | SE-18-D |
| G1/4" | 13,2 | 18 | 1,8 | 0,25 | SE-14-D |
| G3/8" | 17 | 21,4 | 1,8 | 0,30 | SE-38-D |
| G1/2" | 21,5 | 25,4 | 2 | 0,40 | SE-12-D |
| | | | | | |


## Pierścień uszczelniający z Fiber




| do gwint | D1 | D2 | S | Masa [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5 | 8 | 1 | 0,075 | SE-M5-F |
| G1/8" | 10 | 13 | 1,5 | 0,15 | SE-18-F |
| G1/4" | 13,2 | 18 | 1,5 | 0,25 | SE-14-F |
| G3/8" | 16,8 | 22 | 1,5 | 0,30 | SE-38-F |
| G1/2" | 21 | 28 | 2 | 0,40 | SE-12-F |


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## Pierścień uszczelniający z PVC biały




| do gwint | D1 | D2 | S | Masa [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5 | 8 | 1 | 0,075 | SE-M5-K |
| G1/8" | 10 | 13,5 | 1,5 | 0,15 | SE-18-K |
| G1/4" | 13,5 | 18 | 1,5 | 0,25 | SE-14-K |
| G3/8" | 17 | 22 | 1,5 | 0,30 | SE-38-K |
| G1/2" | 21 | 28 | 1,5 | 0,40 | SE-12-K |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.