

## Spojke obojestransko zaporno DN 5mm Serija C0.S50-B



|                    |   |
|--------------------|---|
| Konstrukcija       | Vtičnice in vtiči za spojke, obojestransko zaporno                                |
| Nazivni premer     | DN 5mm  |
| Materiali          | Ohišje, ventil in vtičnik Medenina, Vzmet in kroglica Nerjavno jeklo, Tesnilo NBR |
| Nazivni pretok     | 180NI/min pri 6 bar ( $\Delta p$ 0,5bar)  |
| Medij              | Stisnjen zrak, nevtralni plini in tekočine  |
| Temperatura medija | -20°C...+100°C  |
| Obratovalni tlak   | -0,87...35bar   |

### C0CS50-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj

|  |       |    |    |    |    |          |              |
|--|-------|----|----|----|----|----------|--------------|
|  | A     | D  | L  | L1 | SW | Teža [g] | Tip          |
|  | G1/8" | 16 | 36 | 7  | 14 | 28       | C0CS50-M18-B |
|  | G1/4" | 16 | 38 | 9  | 17 | 36       | C0CS50-M14-B |

### C0CS50-F Vtičnica sklopke - notranji navoj


|  |       |    |    |    |    |          |              |
|--|-------|----|----|----|----|----------|--------------|
|  | A     | D  | L  | L1 | SW | Teža [g] | Tip          |
|  | G1/8" | 16 | 36 | 9  | 14 | 30       | C0CS50-F18-B |
|  | G1/4" | 16 | 38 | 9  | 17 | 39       | C0CS50-F14-B |

### C0CS50-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek


|  |                      |    |    |    |    |          |              |
|--|----------------------|----|----|----|----|----------|--------------|
|  | notranji premer cevi | D  | L  | L1 | CH | Teža [g] | Tip          |
|  | 4                    | 16 | 46 | 17 | 14 | 25       | C0CS50-H04-B |
|  | 6                    | 16 | 46 | 17 | 14 | 27       | C0CS50-H06-B |
|  | 9                    | 16 | 46 | 17 | 14 | 27       | C0CS50-H09-B |




### C0PS50-M vtični spojnik - zunanji navoj

|  | A     | L  | L1 | CH | Teža [g] | Tip          |
|---|-------|----|----|----|----------|--------------|
|   | G1/8" | 40 | 7  | 14 | 95       | C0PS50-M18-B |
|   | G1/4" | 42 | 9  | 17 | 95       | C0PS50-M14-B |
|   |       |    |    |    |          |              |

### C0PS50-H vtični spojnik - Cevni nastavek

|  | notranji premer cevi | L  | L1 | CH | Teža [g] | Tip          |
|---|----------------------|----|----|----|----------|--------------|
|   | 4                    | 50 | 17 | 14 | 22       | C0PS50-H04-B |
|   | 6                    | 50 | 17 | 14 | 23       | C0PS50-H06-B |
|   | 9                    | 50 | 17 | 14 | 23       | C0PS50-H09-B |
|   |                      |    |    |    |          |              |

### C0PS50-F vtični spojnik - notranji navoj

|  | A     | L  | L1 | CH | Teža [g] | Tip          |
|---|-------|----|----|----|----------|--------------|
|   | G1/8" | 40 | 7  | 14 | 93       | C0PS50-F18-B |
|   | G1/4" | 42 | 7  | 17 | 93       | C0PS50-F14-B |
|   |       |    |    |    |          |              |

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

[Pnevmatika](#) / [Vezni elementi in spojke](#) / [Spojke / Vtična spojka standard](#) / [Spojke DN 5 - medenina - obojestransko tesnjenje](#)

