


Spojke DN 5mm Serija C0.50-H




Konstrukcija	Vtičnice sklop in vtiči sklop, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN 5mm
Materiali	Ohišje, ventil in konektor Nerjavno jeklo 1.4305, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Kroglja nerjavno jeklo 1.4401, Tesnilo FKM
Nazivni pretok	maks. 600NI/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini in tekočine
Temperatura medija	-15°C...+200°C
Obratovalni tlak	-0,8...35bar


C0C50-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj

	A	D	L	L1	SW	Teža [g]	Tip
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Vtičnica sklopke - notranji navoj


	A	D	L	L1	SW	Teža [g]	Tip
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek


	notranji premer cevi	D	L	L1	CH	Teža [g]	Tip
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M vtični spojnik - zunanji navoj

	A	L	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F vtični spojnik - notranji navoj

	A	L	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H vtični spojnik - Cevni nastavek

	notranji premer cevi	L	L1	Teža [g]	Tip
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Spojke / Vtična spojka standard / Spojke DN 5 - legirano jeklo 1.4305

