Partnership. With Guarantee.

Spojke DN 5mm
Serija C0.50-H








Konstrukcija	Vtičnice sklopk in vtiči sklopk, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN 5mm
Materiali	Ohišje, ventil in konektor Nerjavno jeklo 1.4305, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Krogla nerjavno jeklo 1.4401, Tesnilo FKM
Nazivni pretok	maks. 600Nl/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini in tekočine
Temperatura medija	-15°C...+200°C
Obratovalni tlak	-0,8...35bar

C0C50-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj



A	D	L	L1	SW	Teža [g]	Tip
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Vtičnica sklopke - notranji navoj



A	D	L	L1	SW	Teža [g]	Tip
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek



notranji premer cevi	D	L	L1	CH	Teža [g]	Tip
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0P50-M vtični spojnik - zunanji navoj



A	L	L1	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F vtični spojnik - notranji navoj



A	L	L1	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H vtični spojnik - Cevni nastavek



notranji premer cevi	L	L1	Teža [g]	Tip
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG