


Złącza szybkozłączne DN 5mm Seria C0.50-H




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączny i wtyki szybkozłączny, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 5mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Stal nierdzewna 1.4305, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Kula stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie FKM
Przepływ znamionowy	maks. 600NI/min przy 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze
Temperatura medium	-15°C...+200°C
Ciśnienie robocze	-0,8...35bar


C0C50-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny

	A	D	L	L1	SW	Masa [g]	Typ
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny


	A	D	L	L1	SW	Masa [g]	Typ
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec węzowy


	Średnica wewnętrzna węza	D	L	L1	CH	Masa [g]	Typ
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

	A	L	L1	CH	Masa [g]	Typ
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny

	A	L	L1	CH	Masa [g]	Typ
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec węzowy

	Średnica wewnętrzna węża	L	L1	Masa [g]	Typ
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki DN 5 - stal szlachetna 1.4305

