


Csatlakozók DN 5mm Sorozat C0.50-H




Kivitel	Kuplungaljzatok és kuplungdugók, egyoldali elzárással
Névleges átmérő	DN 5mm
Anyagok	Test, szelep és csatlakozódugó Rozsdamentes acél 1.4305, Rugó rozsdamentes acél 1.4310, Golyó rozsdamentes acél 1.4401, Tömítés FKM
Névleges átfolyás	max. 600Nl/min 6 bar-nál (Δp 0,5bar)
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok és folyadékok
Közeg hőmérséklete	-15°C...+200°C
Üzemi nyomás	-0,8...35bar


C0C50-M Csatlakozó aljzat - külső menet

	A	D	L	L1	SW	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Csatlakozó aljzat - Belső menet


	A	D	L	L1	SW	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Csatlakozó aljzat - Tömlőcsonk


	Tömlő belső átmérője	D	L	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M Csatlakozó dugó - külső menet

	A	L	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Csatlakozó dugó - Belső menet

	A	L	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Csatlakozó dugó - Tömítőcsonk

	Tömítő belső átmérője	L	L1	Tömeg [g]	Típus
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / kuplungok / kuplung dugó alapkivétel / kuplungok DN 5 - rozsdamentes acél 1.4305

