


Kupplungen DN 5mm Serie C0.50-H




Bauart	Kupplungsdoesen und Kupplungsstecker, einseitig absperrend
Nennweite	DN 5mm
Werkstoffe	Körper, Ventil und Stecker Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl 1.4310, Kugel Edelstahl 1.4401, Dichtung FKM
Nennndurchfluss	max. 600Nl/min bei 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumtemperatur	-15°C...+200°C
Betriebsdruck	-0,8...35bar


C0C50-M Kupplungsdoese - Aussengewinde

	A	D	L	L1	SW	Gewicht [g]	Typ
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Kupplungsdoese - Innengewinde


	A	D	L	L1	SW	Gewicht [g]	Typ
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Kupplungsdoese - Tülle


	Schlauchinnendurchmesser	D	L	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M Kupplungsstecker - Außengewinde

	A	L	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Kupplungsstecker - Innengewinde

	A	L	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Kupplungsstecker - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser	L	L1	Gewicht [g]	Typ
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Kupplungen / Kupplungsstecker Standard / Kupplungen DN 5 - Edelstahl 1.4305

