


Csatlakozók DN 7,2mm Sorozat C0.S72-B




Kivitel	Csatlakozó aljzatok és csatlakozó dugók, mindkét oldalon elzáró
Névleges átmérő	DN 7,2mm
Anyagok	Test, szelep és csatlakozódugó Sárgaréz, Rugó rozsdamentes acél 1.4310, Tömítés NBR
Névleges átfolyás	800NI/min 6 bar-nál (Δp 0,5bar)
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok és folyadékok
Közeg hőmérséklete	-20...+100°C
Üzemi nyomás	-0,87...35bar


C0CS72-M Csatlakozó aljzat - külső menet

	D1	D2	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
	G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B

C0CS72-F Csatlakozó aljzat - Belső menet


	D1	D2	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
	G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B

C0CS72-H Csatlakozó aljzat - Tömlőcsonk


	Tömlő belső átmérője	D2	L2	Tömeg [g]	Típus
	6	27	55	64	C0CS72-H06-B
	9	27	55	68	C0CS72-H09-B
	13	27	55	75	C0CS72-H13-B




C0PS72-M Csatlakozó dugó - külső menet

	D1	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
	G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
	G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
	G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F Csatlakozó dugó - Belső menet

	D1	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
	G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
	G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
	G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H Csatlakozó dugó - Tömlőcsonk

	Tömlő belső átmérője	D1	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
	9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
	13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / kuplungok / kuplung dugó alapkivitel / kuplungok DN 7,2 - sárgaréz - mindkét irányban szelepel

