


Spojky DN 7,2mm Série C0.S72-B




Konstrukční provedení	Zásuvky spojek a zástrčky spojek, oboustranně uzavírající
Jmenovitá světlost	DN 7,2mm
Materiály	Těleso, ventil a konektor Mosaz, Pružina nerezová ocel 1.4310, Těsnění NBR
Jmenovitý průtok	800NI/min při 6 bar (Δp 0,5bar)
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny a kapaliny
Teplota média	-20...+100°C
Provozní tlak	-0,87...35bar


C0CS72-M Zásuvka spojek - vnější závit

	D1	D2	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
	G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B


C0CS72-F Zásuvka spojek - Vnitřní závit

	D1	D2	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
	G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B


C0CS72-H Zásuvka spojek - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice	D2	L2	Hmotnost [g]	Typ
	6	27	55	64	C0CS72-H06-B
	9	27	55	68	C0CS72-H09-B
	13	27	55	75	C0CS72-H13-B


C0PS72-M Zástrčka spojky - vnější závit

	D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
	G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
	G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
	G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F Zástrčka spojky - Vnitřní závit

	D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
	G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
	G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
	G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H Zástrčka spojky - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice	D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
	9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
	13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny