


Kupplungen DN 7,2mm Serie C0.S72-B




Bauart	Kupplungs Dosen und Kupplungsstecker, beidseitig absperrend
Nennweite	DN 7,2mm
Werkstoffe	Körper, Ventil und Stecker Messing, Feder Edelstahl 1.4310, Dichtung NBR
Nenndurchfluss	800NI/min bei 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-20...+100°C
Betriebsdruck	-0,87...35bar


C0CS72-M Kupplungsdose - Aussengewinde

	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
	G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B

C0CS72-F Kupplungsdose - Innengewinde


	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
	G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B

C0CS72-H Kupplungsdose - Tülle


	Schlauchinnendurchmesser	D2	L2	Gewicht [g]	Typ
	6	27	55	64	C0CS72-H06-B
	9	27	55	68	C0CS72-H09-B
	13	27	55	75	C0CS72-H13-B




C0PS72-M Kupplungsstecker - Außengewinde

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
	G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
	G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
	G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F Kupplungsstecker - Innengewinde

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
	G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
	G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
	G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H Kupplungsstecker - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
	9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
	13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Kupplungen / Kupplungsstecker Standard / Kupplungen DN 7,2 - Messing - beidseitig absperrend

