


Csatlakozók DN 7,2mm Sorozat C0.72-H




Kivitel	Csatlakozó aljzatok és csatlakozó dugók, egyoldali elzárással
Névleges átmérő	DN 7,2mm
Anyagok	Test, szelep és csatlakozódugó Rozsdamentes acél 1.4305, Rugó rozsdamentes acél 1.4310, Tömítés FKM
Névleges átfolyás	max.1200Nl/min 6 bar-nál (Δp 0,5bar)
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok és folyadékok
Közeg hőmérséklete	-20°C...+200°C
Üzemi nyomás	-0,80...35bar


C0C72-M Csatlakozó aljzat - külső menet

	D1	D2	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Csatlakozó aljzat - Belső menet


	D1	D2	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Csatlakozó aljzat - Tömlőcsonk


	Tömlő belső átmérője	D1	D2	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H




C0P72-M Csatlakozó dugó - külső menet

	D1	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Csatlakozó dugó - Belső menet

	D1	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Csatlakozó dugó - Tömlőcsonk

	Tömlő belső átmérője	D1	L1	Tömeg [g]	Típus
	6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / kuplungok / kuplung dugó alapkivitel / kuplungok DN 7,2 - rozsdamentes acél 1.4305

