Partnership. With Guarantee.

Spojke DN12mm
Serija C0.12-B





Konstrukcija	Vtičnice sklopk in vtiči sklopk, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN12mm
Priključek	G1/2"...G3/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje, ventil in konektor Medenina, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Tesnilo NBR
Nazivni pretok	4000Nl/min pri 6 bar (Δp 1bar)
Medij	Stisnjen zrak in tekočine
Temperatura medija	-10...+50°C
Obratovalni tlak	0...16bar

C0C12-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Tip
G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B

C0C12-F Vtičnica sklopke - notranji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Tip
G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek



notranji premer cevi	L1	Tip
13	87	C0P12-H13-B
16	87	C0P12-H16-B
19	87	C0P12-H19-B

C0P12-M vtični spojnik - zunanji navoj



D1	L1	CH	Tip
G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
G1/2"	63	20	C0P12-M12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG