


Csatlakozók DN12mm Sorozat C0.12-B




Kivitel	Csatlakozó aljzatok és csatlakozó dugók, egyoldali elzárással
Névleges átmérő	DN12mm
Csatlakozás	G1/2"...G3/4" ISO228/1 szerint
Anyagok	Test, szelep és csatlakozódugó Sárgaréz, Rugó rozsdamentes acél 1.4310, Tömítés NBR
Névleges átfolyás	4000NI/min 6 bar-nál (Δp 1bar)
Közeg	Sűrített levegő és folyadékok
Közeg hőmérséklete	-10...+50°C
Üzemi nyomás	0...16bar


C0C12-M Csatlakozó aljzat - külső menet

	D1	D2	L1	L2	CH	Típus
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Csatlakozó aljzat - Belső menet

	D1	D2	L1	L2	CH	Típus
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Csatlakozó aljzat - Tömlőcsonk

	Tömlő belső átmérője	L1	Típus
	13	87	C0P12-H13-B
	16	87	C0P12-H16-B
	19	87	C0P12-H19-B

C0P12-M Csatlakozó dugó - külső menet

	D1	L1	CH	Típus
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / kuplungok / kuplung dugó alapkivitel / kuplungok DN 12 - sárgaréz

Verzió 7

140442 / Készült 2026/33 HU

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu
Sorozat megnyitása online
Oldal 2 / 2

