


Filtr reduktor ciśnienia 3/4" Seria FR




Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym i Filtr z plastikowym wkładem filtracyjnym
Przylącze	G3/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR, Pokrywa sprężyny POM
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego oraz filtracja sprężonego powietrza
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Nakrętka kołnierkowa lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik kondensatu na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5bar, 1,5...10bar przy automatycznym zaworze spustowym K-SA
Zakresy regulacji	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Blokada	nastawę ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Zawór spustu kondensatu	ręcznie lub półautomatycznie
Objętość Zbiornik kondensatu	140cm ³
Zakres dostawy	włącznie z Manometr Ø40mm i Nakrętka kołnierkowa



Klucz zamówieniowy

FR - 34 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Przylącze	3/4"	34							
Wkład filtracyjny	20µm	20							
	5µm	5							
Zakres ciśnienia	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Odpowietrzenie wtórne	z odpowietrzeniem wtórnym							R	
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym							PE	
Zawór spustowy	Ręczny zawór spustowy							SS	
	automatyczny zawór spustowy							SA	


Wymiary



Masa 0,88kg


Przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Typ
G3/4"	99	172,5	138	M42x2	39	5,5	5,5	G1/8"	63	17,5	~64	52	271,5	40	50	40	FR-34-20-08-R-PE-SS

Wykres przepływu




Ciśnienie wejściowe = 10bar

Charakterystyka regulacji



Przepływ stały = 900NI/min
oś pozioma: Ciśnienie wejściowe
oś pionowa: Ciśnienie wyjściowe

Akcesoria



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / regulator ciśnienia z filtrem Seria FR01/FR / [FR-34-20-08-R-PE-SS] Filtroreduktory FR-34-20-08-R-PE-SS