

Podmazivač 3/8"


Tip L-38-PE



Konstrukcija	Maglilica ulja sa zaštitnom korpom
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Funkcija	Obogaćivanje komprimovanog vazduha uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Rezervoar ulja nadole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar
Zapremina Rezervoar ulja	68cm ³
Doziranje ulja	1-2 Kapi u minuti, pri protoku u uređaju
preporučeno ulje	posle ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Smer protoka	je označeno strelicom




Dimenzije



Težina 0,23kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	Tip
G3/8"	58	127	63	41	6	15,5	185	52	L-38-PE

Dijagram protoka



Dijagram prikazuje različite ulazne pritiske do pada pritiska maks. 1bar

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serije FRL / zauljivač serije L / [L-38-PE] zauljivač L-38-PE

Verzija 9

140571 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

