


Szűrő 3/8" Sorozat F




Kivitel	Szűrő műanyag szűrőbetéttel és védőkosárral
Csatlakozás	G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Sűrített levegő szűrése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Kondenzátumtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar, 1,5...10bar automatikus leeresztőszelepnél K-SA
Szűrőbetétek	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Kondenzvíz-leeresztő szelep	kézi illetve félautomatikus
Térfogat Kondenzátumtartály	68cm ³

Rendelési kulcs

F - 38 - 20 - PE - SS					
Csatlakozás	3/8"	38			
Szűrőbetét	20µm	20			
	5µm	5			
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral	PE			
Leeresztőszelep	Kézi leeresztőszelep				SS
	automatikus leeresztőszelep				SA




Méreték



Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	F-38-...-PE-S.

Átfolyási diagramm, Szűrőbetét 20µm



A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat legfeljebb 1 bar nyomásesésig

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / szűrő sorozat F / [F-38-20-PE-SS] szűrő F-38-20-PE-SS

Verzió 10

140561 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

