


Filtr z węglem aktywnym 1/4" do 1/2" Seria FI01-AC




Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym, Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza, do odfiltrowywania zanieczyszczeń gazowych
Klasy jakości	Cząstki stałe 1, Olej 1 zgodnie z ISO 8573-1, Zawartość oleju resztkowego <0,005mg/m³
Wkład filtracyjny	Węgiel aktywny
Przylącze	G1/4"...G1/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	0...16bar wzgl. 0...12,5bar głośny tabela
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik kondensatu na dole
Wskazówka dotycząca zastosowania	Wymagane jest zastosowanie przedfiltrowania za pomocą filtra standardowego i mikrofiltra. Podczas uruchamiania instalacji ciśnienie należy zwiększać powoli, aby nie uszkodzić wkładów filtracyjnych.. Zalecana wymiana wkładu filtracyjnego: 2000 Godziny pracy lub 1/2 Rok

Klucz zamówieniowy

	FI01	- 14	H - AC		
	G1/4"	14			
	G3/8"	38			
Przylącze	G1/2"	12			
Przepływ	Standard (Pozostawić puste)				
	wysoka wydajność przepływu H				
Wkład filtracyjny	Wkład filtra z węglem aktywnym		AC		




Rysunek wymiarowy



Przylącze G	Przepływ przy 6,3bar* [NI/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	570	16	124,8	20	104,7	11	-	42	30÷32	4,5	42	55	0,1	FI01-14-AC
G3/8"	1400	12,5	153,3	26,1	127,2	15,8	63	52	41	5,5	52	83	0,2	FI01-38-AC
G1/2"	1400	12,5	185,3	31,5	153,7	17,4	75,5	63	40÷50	5,5	63	83	0,3	FI01-12H-AC

*Przepływ przy ciśnieniu na wejściu 6,3bar i spadku ciśnienia 0,2bar

Wykresy przepływu



Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / filtr z aktywnym węglem Seria FI01-AC