

## Ravni vijačni priključek Serija C-GE-M-ED



Osnovno telo z matico in rezalnim obročem




B4-rezalni obroč




B3-rezalni obroč

Konstrukcija	Vijačni spoj z rezalnim obročem, z B3 ali B4-rezilnim obročem
navoj za privijanje	M8x1...M48x2, z elastičnim tesnilom
Zunanji premer cevi	4...42mm
Material	Pocinkano jeklo
v skladu s standardom	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	B3-rezalni obroč -35...+100°C B4-rezalni obroč NBR -35...+100°C (FKM na zahtevo)
Obratovalni tlak	Nazivni tlak po tabeli


### Dimenzije



Osnovno ohišje



z rezalnim obročem B4



z rezalnim obročem B3





Slike niso zavezujoče  
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zareznim obročem / Cevni priključki z zareznim obročem - pocinkano jeklo ISO 8434-1 (DIN 2353) / Raven navojni cevni priključek moški serija C-GE-M-ED

Različica 7

138466 / Ustvarjeno 2026/24 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255  
slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

[www.stasto.si](http://www.stasto.si)

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

