


Manometarski priključak sa navojem Serija C-MAVE



| | |
|-------------------------|--|
| Konstrukcija | Priključak sa sečnim prstenom, sa zaptivnim konusom i O-prstenom |
| Spoljašnji prečnik cevi | 6...12mm |
| Materijal | Pocinčani čelik |
| Prema normi | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Zaptivka | NBR (FKM na zahtev) |
| Medij | neutralne tečnosti i gasovi koji ne napadaju upotrebene materijale |
| Temperatura medijuma | -35...100°C |
| Radni pritisak | Nazivni pritisak prema tabeli |

Dimenzije



| Serija | PN [bar] | Prečnik cevi | G | m | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Tip |
|--------|----------|--------------|-----|--------|-----|------|------|-----|-----|---------------|
| L | 315 | 6 | 1/4 | 12x1,5 | 4,5 | 14,5 | 21,5 | 19 | 14 | C-MAVE06LR1/4 |
| | | 8 | 1/4 | 14x1,5 | 4,5 | 14,5 | 21,5 | 19 | 17 | C-MAVE08LR1/4 |
| | | 10 | 1/4 | 16x1,5 | 4,5 | 14,5 | 22 | 19 | 19 | C-MAVE10LR1/4 |
| | | 12 | 1/4 | 18x1,5 | 4,5 | 14,5 | 22 | 19 | 22 | C-MAVE12LR1/4 |
| S | 630 | 6 | 1/2 | 14x1,5 | 5 | 20 | 23 | 30 | 17 | C-MAVE06LR1/2 |
| | | 8 | 1/2 | 16x1,5 | 5 | 20 | 23,5 | 30 | 19 | C-MAVE08LR1/2 |
| | | 10 | 1/2 | 18x1,5 | 5 | 20 | 24,5 | 30 | 22 | C-MAVE10LR1/2 |
| | | 12 | 1/2 | 20x1,5 | 5 | 20 | 24,5 | 30 | 24 | C-MAVE12LR1/2 |

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Priključci sa usečnim prstenom / priključak sa usečnim prstenom - pocinkovani čelik ISO 8434-1 (DIN 2353) / podesiv priključak za manometar serije C-MAVE

