
Partnership. With Guarantee.

Manométer csatlakozó fitting
Sorozat C-MAVE



Kivitel	Vágógyűrűs csavarzat, tömítőkúppal és O-gyűrűvel
Cső külső átmérője	6...12mm
Anyag	Acél horganyzott
megfelelően szabvány	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tömítés	NBR (FKM kérésre)
Közeg	semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-35...100°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás szerint táblázat szerint

Méretek



Sorozat	PN [bar]	Csőátmérő	G	m	L1	L2	L3	CH1	CH2	Típus
L	315	6	1/4	12x1,5	4,5	14,5	21,5	19	14	C-MAVE06LR1/4
		8	1/4	14x1,5	4,5	14,5	21,5	19	17	C-MAVE08LR1/4
		10	1/4	16x1,5	4,5	14,5	22	19	19	C-MAVE10LR1/4
		12	1/4	18x1,5	4,5	14,5	22	19	22	C-MAVE12LR1/4
S	630	6	1/2	14x1,5	5	20	23	30	17	C-MAVE06LR1/2
		8	1/2	16x1,5	5	20	23,5	30	19	C-MAVE08LR1/2
		10	1/2	18x1,5	5	20	24,5	30	22	C-MAVE10LR1/2
		12	1/2	20x1,5	5	20	24,5	30	24	C-MAVE12LR1/2

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Verzió 9
138472 / Készült 2026/41 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.