


## Einstellbarer gerader Einschraubstutzen Serie C-EGE-NPT



|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart               | Schneidringverschraubung, mit Dichtkegel und O-Ring                             |
| Einschraubgewinde    | 1/8...1 1/2"NPT, mit elastischer Dichtung                                       |
| Rohraußendurchmesser | 6...42mm                                                                        |
| Werkstoff            | Stahl verzinkt                                                                  |
| Entsprechend Norm    | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                        |
| Dichtung             | NBR (FKM auf Anfrage)                                                           |
| Medium               | neutrale Flüssigkeiten und Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen |
| Mediumstemperatur    | -35...+100°C                                                                    |
| Betriebsdruck        | Nennndruck laut Tabelle                                                         |



## Abmessungen



| Serie | PN<br>[bar] | Rohrdurchmesser | m      | P     | L1   | L2   | CH1 | CH2 | Typ              |
|-------|-------------|-----------------|--------|-------|------|------|-----|-----|------------------|
| L     | 315         | 6               | 12x1,5 | 1/8   | 23   | 10   | 12  | 14  | C-EGE06L1/8NPT   |
|       |             | 8               | 14x1,5 | 1/4   | 27,5 | 15   | 14  | 17  | C-EGE08L1/4NPT   |
|       |             | 10              | 16x1,5 | 1/4   | 25,5 | 15   | 14  | 19  | C-EGE10L1/4NPT   |
|       |             | 12              | 18x1,5 | 3/8   | 31,5 | 15   | 19  | 22  | C-EGE12L3/8NPT   |
|       |             | 15              | 22x1,5 | 1/2   | 29   | 19,5 | 22  | 27  | C-EGE15L1/2NPT   |
|       |             | 18              | 26x1,5 | 1/2   | 28,5 | 19,5 | 24  | 32  | C-EGE18L1/2NPT   |
|       | 160         | 22              | 30x2   | 3/4   | 29,5 | 20   | 27  | 36  | C-EGE22L3/4NPT   |
|       |             | 28              | 36x2   | 1     | 32   | 25   | 36  | 41  | C-EGE28L1NPT     |
|       |             | 35              | 45x2   | 1 1/4 | 39,5 | 25,5 | 46  | 50  | C-EGE35L1 1/4NPT |
|       |             | 42              | 52x2   | 1 1/2 | 43,5 | 26   | 50  | 60  | C-GE42L1 1/2NPT  |
| S     | 630         | 6               | 14x1,5 | 1/4   | 25   | 15   | 14  | 17  | C-EGE06S1/4NPT   |
|       |             | 8               | 16x1,5 | 1/4   | 27,5 | 15   | 14  | 19  | C-EGE08S1/4NPT   |
|       |             | 10              | 18x1,5 | 3/8   | 30   | 15   | 19  | 22  | C-EGE10S3/8NPT   |
|       |             | 12              | 20x1,5 | 3/8   | 32   | 15   | 19  | 24  | C-EGE12S3/8NPT   |
|       |             | 14              | 22x1,5 | 1/2   | 33,5 | 19,5 | 22  | 27  | C-EGE14S1/2NPT   |
|       | 400         | 16              | 24x1,5 | 1/2   | 34   | 19,5 | 22  | 30  | C-EGE16S1/2NPT   |
|       |             | 20              | 30x2   | 3/4   | 40   | 20   | 27  | 36  | C-EGE20S3/4NPT   |
|       |             | 25              | 36x2   | 1     | 45   | 25   | 36  | 46  | C-EGE25S1NPT     |
|       |             | 30              | 42x2   | 1 1/4 | 48   | 25,5 | 46  | 50  | C-EGE30S1 1/4NPT |
|       | 315         | 38              | 52x2   | 1 1/2 | 57   | 26   | 50  | 60  | C-EGE38S1 1/2NPT |

Abbildungen unverbindlich

Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Schneidringverschraubungen / Schneidringverschraubungen - Stahl verzinkt ISO 8434-1 (DIN 2353) / Einstellbarer gerader Einschraubstutzen  
Serie C-EGE-NPT

Version 7

138485 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

