


## Podesivi ravni uvrtni priključak Serija C-EGE-NPT



|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija            | Priključak sa sečnim prstenom, sa zaptivnim konusom i O-prstenom      |
| Navoj za uvrtnje        | 1/8...1 1/2"NPT, sa elastičnom zaptivkom                              |
| Spoljašnji prečnik cevi | 6...42mm                                                              |
| Materijal               | Čelik pocinkovano                                                     |
| Odgovarajuće standard   | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                              |
| Zaptivka                | NBR (FKM na zahtev)                                                   |
| Medij                   | neutralne tečnosti i gasovi, koji ne napadaju upotrebljene materijale |
| Temperatura medijuma    | -35...+100°C                                                          |
| Radni pritisak          | Nazivni pritisak prema tabeli                                         |



## Dimenzije



| Seriya | PN<br>[bar] | Prečnik cevi | m      | P     | L1   | L2   | CH1 | CH2 | Tip              |
|--------|-------------|--------------|--------|-------|------|------|-----|-----|------------------|
| L      | 315         | 6            | 12x1,5 | 1/8   | 23   | 10   | 12  | 14  | C-EGE06L1/8NPT   |
|        |             | 8            | 14x1,5 | 1/4   | 27,5 | 15   | 14  | 17  | C-EGE08L1/4NPT   |
|        |             | 10           | 16x1,5 | 1/4   | 25,5 | 15   | 14  | 19  | C-EGE10L1/4NPT   |
|        |             | 12           | 18x1,5 | 3/8   | 31,5 | 15   | 19  | 22  | C-EGE12L3/8NPT   |
|        |             | 15           | 22x1,5 | 1/2   | 29   | 19,5 | 22  | 27  | C-EGE15L1/2NPT   |
|        |             | 18           | 26x1,5 | 1/2   | 28,5 | 19,5 | 24  | 32  | C-EGE18L1/2NPT   |
|        | 160         | 22           | 30x2   | 3/4   | 29,5 | 20   | 27  | 36  | C-EGE22L3/4NPT   |
|        |             | 28           | 36x2   | 1     | 32   | 25   | 36  | 41  | C-EGE28L1NPT     |
|        |             | 35           | 45x2   | 1 1/4 | 39,5 | 25,5 | 46  | 50  | C-EGE35L1 1/4NPT |
|        |             | 42           | 52x2   | 1 1/2 | 43,5 | 26   | 50  | 60  | C-GE42L1 1/2NPT  |
| S      | 630         | 6            | 14x1,5 | 1/4   | 25   | 15   | 14  | 17  | C-EGE06S1/4NPT   |
|        |             | 8            | 16x1,5 | 1/4   | 27,5 | 15   | 14  | 19  | C-EGE08S1/4NPT   |
|        |             | 10           | 18x1,5 | 3/8   | 30   | 15   | 19  | 22  | C-EGE10S3/8NPT   |
|        |             | 12           | 20x1,5 | 3/8   | 32   | 15   | 19  | 24  | C-EGE12S3/8NPT   |
|        |             | 14           | 22x1,5 | 1/2   | 33,5 | 19,5 | 22  | 27  | C-EGE14S1/2NPT   |
|        | 400         | 16           | 24x1,5 | 1/2   | 34   | 19,5 | 22  | 30  | C-EGE16S1/2NPT   |
|        |             | 20           | 30x2   | 3/4   | 40   | 20   | 27  | 36  | C-EGE20S3/4NPT   |
|        |             | 25           | 36x2   | 1     | 45   | 25   | 36  | 46  | C-EGE25S1NPT     |
|        |             | 30           | 42x2   | 1 1/4 | 48   | 25,5 | 46  | 50  | C-EGE30S1 1/4NPT |
|        | 315         | 38           | 52x2   | 1 1/2 | 57   | 26   | 50  | 60  | C-EGE38S1 1/2NPT |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Priključci sa usečnim prstenom / priključak sa usečnim prstenom - pocinkovani čelik ISO 8434-1 (DIN 2353) / podesiv uvrtni priključak serije C-EGE-NPT

Verzija 10

138485 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

