


Zaporni vijak Serija C-VSTI-R-ED



Konstrukcija	Zaporni vijak
navoj za privijanje	1/8...1 1/2" BSP, z elastičnim tesnilom
Material	Jeklo pocinkano
Ustrezni standardu	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tesnilo	NBR (FKM na zahtevo)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-35...+100°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabelo

Dimenzije



Serija	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Tip
S	400	1/8	14	12	8	5	C-VSTIR1/8ED
		1/4	19	17	12	6	C-VSTIR1/4ED
		3/8	22	17	12	8	C-VSTIR3/8ED
		1/2	27	19	14	10	C-VSTIR1/2ED
		3/4	32	21	16	12	C-VSTIR3/4ED
		1	40	22,5	16	17	C-VSTIR1ED
	250	1 1/4	50	22,5	16	22	C-VSTIR1 1/4ED
		1 1/2	55	22,5	16	24	C-VSTIR1 1/2ED

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zareznim obročem / Cevni priključki z zareznim obročem - pocinkano jeklo ISO 8434-1 (DIN 2353) / Zapiralni čep serija C-VSTI-R-ED

