

złączka kątowna z gwintem zewnętrznym Seria C-WE-R-71



korpus z nakrętką i pierścieniem zacinającym




B4-pierścień zacinający




B3-pierścień zacinający

budowa	złączka z pierścieniem zacinającym, z pierścieniem zacinającym B3 lub B4
gwint wkręcany	3/4...1 1/2"BSP, z uszczelnieniem elastycznym
średnica zew. rury	22...42mm
materiał	stal szlachetna 1.4571
zgodnie z normą	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
medium	neutralne gazy i ciecze nieniszczące zastosowanych materiałów
temperatura medium	B3-pierścień zacinający -60...+200°C B4-pierścień zacinający FKM -25...+200°C
ciśnienie pracy	ciśnienie nominalne wg tabeli do 50°C, poprzez 50°C 4% redukcja ciśnienia, poprzez 100°C 11% redukcja ciśnienia


wymiary



korpus



z pierścieniem zacinającym B4



z pierścieniem zacinającym B3

Seria	PN [bar]	średnica rury	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	typ korpus	typ pierścień zacinający B4	typ pierścień B3
L	160	22	3/4	35	27,5	43,5	15	44	27	36	C-WE22LR3/471X	C-WE22ZLR3/471	C-WE22R3/471
		28	1	38	30,5	49	17	47	36	41	C-WE28LR171X	C-WE28ZLR171	C-WE28R171
		35	1 1/4	45	34,5	57	19	56	41	50	C-WE35LR11/471X	C-WE35ZLR11/471	C-WE35R11/471
		42	1 1/2	51	40	64	20	63	50	60	C-WE42LR11/271X	C-WE42ZLR11/271	C-WE42R11/271
S	400	20	3/4	37	26,5	43,5	15	48	27	36	C-WE20LR3/471X	C-WE20ZLR3/471	C-WE20R3/471
		25	1	42	30	49	17	54	36	46	C-WE25LR171X	C-WE25ZLR171	C-WE25R171
		30	1 1/4	49	35,5	57	19	62	41	50	C-WE30LR11/471X	C-WE30ZLR11/471	C-WE30R11/471
		38	1 1/2	57	41	64	20	72	50	60	C-WE38LR11/271X	C-WE38ZLR11/271	C-WE38R11/271

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone