

Úhlové šroubení série C-WE-R-71



těleso s maticí a řezným kroužkem




B4-řezný kroužek




B3-řezný kroužek

konstrukce	šroubení s řezným kroužkem, s B3 nebo B4 řezným kroužkem
závitu	3/4...1 1/2" BSP, s elastickým těsněním
vnější průměr trubky	22...42mm
materiál	nerez 1.4571
dle normy	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
médium	neutrální kapaliny a plyny, které neovlivňují použitý materiál
teplota média	B3-řezný kroužek -60...+200°C B4-řezný kroužek FKM -25...+200°C
pracovní tlak	jmenovitý tlak dle tabulky až 50°C, přes 50°C 4% Tlakový ráz, přes 100°C 11% Tlakový ráz


rozměry



tělo



s B4 řezným kroužkem



s B3 řezným kroužkem

série	PN [bar]	pro průměr	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	typ tělo	typ Kroužek B4	typ B3 kroužek
L	160	22	3/4	35	27,5	43,5	15	44	27	36	C-WE22LR3/471X	C-WE22ZLR3/471	C-WE22R3/471
		28	1	38	30,5	49	17	47	36	41	C-WE28LR171X	C-WE28ZLR171	C-WE28R171
		35	1 1/4	45	34,5	57	19	56	41	50	C-WE35LR11/471X	C-WE35ZLR11/471	C-WE35R11/471
		42	1 1/2	51	40	64	20	63	50	60	C-WE42LR11/271X	C-WE42ZLR11/271	C-WE42R11/271
S	400	20	3/4	37	26,5	43,5	15	48	27	36	C-WE20LR3/471X	C-WE20ZLR3/471	C-WE20R3/471
		25	1	42	30	49	17	54	36	46	C-WE25LR171X	C-WE25ZLR171	C-WE25R171
		30	1 1/4	49	35,5	57	19	62	41	50	C-WE30LR11/471X	C-WE30ZLR11/471	C-WE30R11/471
		315	38	1 1/2	57	41	64	20	72	60	C-WE38LR11/271X	C-WE38ZLR11/271	C-WE38R11/271

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.