


Električni zaporni ventil (3/2-putni) 1/4" Serija SV




Konstrukcija	Električni zaporni ventil, 3/2-putni, sa ručnim pomoćnim upravljanjem u nuždi i odzračivanjem
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Priključak za odzračivanje	G1/8" prema ISO228/1 na preklopnom ventilu i M5 na pilot ventilu
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	za isključivanje napojnog pritiska i odzračivanje postrojenja
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	3...10bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Tip zavojnice	MS, Širina konektora 22mm
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B (pogledajte sopstveni tehnički list)
Dozv. kolebanje napona	±10%
Potrošnja energije	vidi tabelu "Magnetni kalemovi"
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Pribor	Prigušivač zvuka SLS-M18-NS

Šifra za naručivanje

SV - 14 - E1S - 04			
Priključak	1/4"	14	
Nazivni napon	24V/50-60Hz		04
	230V/50-60Hz		01
	115V/50-60Hz		12
	24VDC		03
	12VDC		05




Dimenzije



Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	152,5	45	48	30÷32	4,5	10,5	42	52	G1/8"	0,19	SV-14-E1S-04

Dijagram protoka



Magnetni kalemovi

		Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije FRL / elektromagnetni ventil serije SV / [SV-14-E1S] elektromagnetni ventil SV-14-E1S

Verzija 10

138837 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

