



2/2 - Drogowy zawór elektromagnetyczny koaksjalny - sterowany bezpośrednio Seria CVT/CVF-32



Konstrukcja	2/2 - 2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny coaxialny, sterowany bezpośrednio, normalnie zamknięty (NC) lub beznapięciowo otwarty
Zasada działania	odciążony ciśnieniowo, z powrotem sprężynowym
Średnica nominalna	DN 32mm
Przylącze	CVT: G11/4" ... G11/2", CVF: Kołnierze PN16/40//64/100, Kołnierze specjalne i gwinty specjalne na zapytanie
Zakres ciśnienia	0...16, 0...40, 0...63 lub 0...100bar
Przeciwnieciśnienie	P2 > P1, dostępny (maks. 16bar)
Materiały	opcjonalnie Korpus Mosiądz, Mosiądz niklowany, Stal niklowana, Stal ocynkowana, bez metali nieżelaznych lub Stal nierdzewna Gniazdo zaworu Tworzywo sztuczne na metalu, Materiały uszczelniające NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Dane materiałowe wykonania odnoszą się wyłącznie do części przyłączeniowych zaworu mających kontakt z medium
Media	gazowy - ciekły - wysokolepkie - galaretowaty - zanieczyszczony
Kierunek przepływu	A → B, zgodnie z Oznaczeniem, (Wykonanie specjalne naprzemiennie maks. 16bar)
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów, Kątownik mocujący na zapytanie
Pozycja montażowa	dowolny
Próżnia Współczynnik przecieku	$< 10^{-6} \text{mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Wartość Kv	14,1m³/h
Cykle przełączania	120/min.
Czas przełączania	GÓRA 440ms, ZAMKNIĘTE 250ms
Temperatura medium	-20...+100°C (Wykonanie specjalne -40...+160°C)
Temperatura otoczenia	-20...+80°C
Odbiory	na zapytanie LR/GL/EN10204
Masa	CVT 13,5kg, CVF 17,5kg
Opcje	Testy – próżnia z certyfikatem, Wyłącznik krańcowy indukcyjny (Zawór normalnie zamknięty (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Wyłącznik krańcowy indukcyjny NAMUR (+ Wzmacniacz przełączający), Wyłącznik krańcowy mechaniczny (Przełączny (SPDT)), Wykonanie ATEX, zamykający się z tłumieniem, Ręczne uruchomienie awaryjne
Rodzaj napięcia	Napięcie przemiennie i stałe
Napięcie standardowe	230V/40-60Hz, 24VDC, dopuszczalne wahania napięcia $\pm 10\%$
Napięcia specjalne	na zapytanie



Układ elektromagnetyczny	DC Elektromagnes prądu stałego, AC Elektromagnes prądu stałego ze zintegrowanym prostownikiem (powyżej 100°C z oddzielnym prostownikiem)
Klasa izolacji	H 180°C
Pobór prądu	Cewka N 24VDC 2,07A, 230VAC 0,28A, Cewka H-spule 24VDC 3,27A, 230VAC 0,44A
Cykl pracy	100% Cykl pracy (praca ciągła)
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym gnieździe wtykowym urządzenia (ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą strugową)
Zakres dostawy	w tym gniazdo urządzenia wg EN175301-803-Form A (wcześniej DIN43650)-Wprowadzenie kabla M16x1,5
opcjonalnie	Skrzynka przyłączeniowa M16x1,5 na zapytanie
Wyposażenie dodatkowe	Wtyczka z lampką sygnalizacyjną z warystorem
Dane do zamówienia	Średnica nominalna, Przyłącze, Funkcja NC/NO, Ciśnienie robocze, Natężenie przepływu, Medium, Temperatura medium, Temperatura otoczenia, Napięcie znamionowe, Napięcie znamionowe Wyłącznik krańcowy
Wskazówka dotycząca zastosowania	Dobór techniczny zaworów odbywa się w zależności od medium i zastosowania, co może prowadzić do odchyłań od ogólnych danych podanych w karcie katalogowej w zakresie wykonania, materiałów uszczelnień i parametrów charakterystycznych.. W przypadku niedokładnych lub niekompletnych danych zamówieniowych lub danych aplikacyjnych istnieje ryzyko nieprawidłowego doboru technicznego zaworów do zamierzonego zastosowania. Może to spowodować, że właściwości fizyczne i/lub chemiczne zastosowanych materiałów lub uszczelnień będą niewystarczające dla zamierzonego zastosowania..

Wymiary

Technical drawings of two valve models: CVT-32 Funkcja NC and CVF-32 Funkcja NO. Each model is shown from a side view and a front view.

CVT-32 Funkcja NC:

- Side View:** Dimensions include overall height 104.5, mounting flange diameter 115, total width L1, distance between mounting points L2, and distance from mounting point to center 24. Other labels include A, B, G, and SW 70.
- Front View:** Dimensions include overall height 104.5, mounting flange diameter 115, and distance between mounting points 92. Other labels include 11 and 92.

CVF-32 Funkcja NO:

- Side View:** Dimensions include overall height 104.5, mounting flange diameter 115, total width L3, distance between mounting points L2, and distance from mounting point to center 57. Other labels include A, B, and 32.
- Front View:** Dimensions include overall height 104.5, mounting flange diameter 115, distance between mounting points 92, and overall diameter ØD. Other labels include 11, 92, Øk, and 32.

Długości zabudowy	L1	L2	L3
Standard, ATEX Strefy 2, 22	258	210	324
ATEX Strefy 1, 21	258	210	324
Standard, ATEX Strefy 2, 22, z 1/2 indukcyjnymi wyłącznikami krańcowymi	299	251	365
ATEX Strefy 1, 21, z 1/2 indukcyjnymi wyłącznikami krańcowymi	299	251	365
Standard, ATEX Strefy 2, 22, Wersja z ręcznym uruchomieniem awaryjnym (Hd) Hd z 1/2 ind. wyłącznikami krańcowymi	299	251	365
ATEX Strefy 1, 21, Wersja z ręcznym uruchomieniem awaryjnym (Hd) Hd z 1/2 ind. wyłącznikami krańcowymi	299	251	365
z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi	299	251	365

Kołnier PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	140	100	18
40	EN 1092-1	140	100	18
100	EN 1092-1	155	110	22

Kątowniki mocujące należy zamawiać oddzielnie

Wersja 7

148867 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 3



Przylączy elektryczne



DIN EN 175301-803



Skrzynka przyłączeniowa



Wtyczka Form A
DIN EN 175301-803

Wyłącznik krańcowy



Icomatic Wersja z tworzywa sztucznego
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Wersja metalowa
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Przełączny (SPDT)

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Armatura przemysłowa](#) / [Armatura specjalna](#) / [zawory współosiowe Coax](#) / [2/2-drogowy zawór współosiowy Coax Seria CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-32...\] 2/2-drogowy zawór współosiowy Coax CVT-32...](#)

Wersja 7

148867 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

