



2/2 - Cestný koaxiální elektromagnetický ventil - přímo ovládaný Série CVT/CVF-40



Konstrukční provedení	2/2 - 2/2cestný koaxiální elektromagnetický ventil, přímo ovládaný, bez proudu zavřeno nebo bez proudu otevřeno
Princip činnosti	odlehčený od tlaku, s pružinovým návratem
Jmenovitá světlost	DN 40mm
Připojení	CVT: G11/2" ... G2", CVF: Příruby PN16/40//64, Speciální příruby a závity na vyžádání
Tlakový rozsah	0...16, 0...40 nebo 0...63bar (NO: max. 40bar)
Protitlak	P2 > P1, dostupné (max. 16bar)
Materiály	volitelně Těleso Mosaz, Mosaz poniklovaná, Ocel poniklovaná, Ocel pozinkováno, bez neželezných kovů nebo Nerezová ocel Ventilové sedlo Plast na kovu, Těsnicí materiály NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Údaje o materiálu provedení se vztahují výhradně na připojovací části ventilu, které přicházejí do styku s médii.
Média	plynný - kapalný - vysoce viskózní - gelovitý - znečištěný
Směr průtoku	A → B, podle Označení, (Speciální provedení střídavý max. 16bar)
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému, Montážní úhelník na vyžádání
Montážní poloha	libovolně
Vakuum Míra úniku	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Hodnota Kv	18,4m³/h
Spínací cykly	90/min.
Doba spínání	ZAPNUTO 520ms, ZAVŘENO 150ms
Teplota média	-20...+100°C (Speciální provedení -40...+160°C)
Teplota okolí	-20...+80°C
Přejímky	na vyžádání LR/GL/EN10204
Hmotnost	CVT 14,0kg, CVF 18,0kg
Možnosti	Zkoušky – vakuum s certifikátem, Koncový spínač indukční (Normálně zavřený (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Koncový spínač indukční NAMUR (+ Spínací zesilovač), Koncový spínač mechanický (Přepínací kontakt), Provedení ATEX, tlumené zavírání, Ruční nouzové ovládání
Druh napětí	Střídavé a stejnosměrné napětí
Standardní napětí	230V/40-60Hz, 24VDC, příp. kolísání napětí ±10%
Speciální napětí	na vyžádání

Magnetický systém	DC Stejnoseměrný elektromagnet, AC Stejnoseměrný elektromagnet s integrovaným usměrňovačem (nad 100°C se samostatným usměrňovačem)
Třída izolace	H 180°C
Proudový odběr	N-cívka 24VDC 2,07A, 230VAC 0,28A, H-cívka 24VDC 3,27A, 230VAC 0,44A
Doba sepnutí	100% Doba sepnutí (trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)
Rozsah dodávky	vč. přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form A (dříve DIN43650)-Kabelový vstup M16x1,5
volitelné	Připojovací skříňka M16x1,5 na vyžádání
Přídavná zařízení	Světelný konektor s varistorem
Objednací údaje	Jmenovitá světlost, Připojení, Funkce NC/NO, Provozní tlak, Průtokové množství, Médium, Teplota média, Teplota okolí, Jmenovité napětí, Jmenovité napětí Koncový spínač
Pokyn k použití	Technické dimenzování ventilů se provádí specificky podle média a aplikace, což může vést k odchylkám od obecných údajů uvedených v datovém listu, pokud jde o provedení, těsnicí materiály a charakteristické hodnoty.. Při nepřesných nebo neúplných objednacích údajích, resp. aplikačních datech, hrozí nebezpečí nesprávného technického dimenzování ventilů pro požadovaný účel použití.. To může mít za následek, že fyzikální a / nebo chemické vlastnosti použitých materiálů nebo těsnění jsou pro zamýšlený účel použití nedostatečné..

Rozměry

CVT-40 Funkce NC

CVF-40 Funkce NO

Stavební délky	L1	L2	L3
Standardní, ATEX Zóny 2, 22	258	210	324
ATEX Zóny 1, 21	258	210	324
Standardní, ATEX Zóny 2, 22, s 1/2 indukčními koncovými spínači	299	251	365
ATEX Zóny 1, 21, s 1/2 indukčními koncovými spínači	299	251	365
Standardní, ATEX Zóny 2, 22, Ruční nouzové ovládání (Hd) Hd s 1/2 ind. koncovými spínači	299	251	365
ATEX Zóny 1, 21, Ruční nouzové ovládání (Hd) Hd s 1/2 ind. koncovými spínači	299	251	365
s mechanickými koncovými spínači	299	351	365

Příruba PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	150	110	18
40	EN 1092-1	150	110	18
100	EN 1092-1	170	125	22

Montážní úhelníky je nutné objednat samostatně

Elektrické přípojky

 DIN EN 175301-803	 Připojovací skříňka	 Konektor Form A DIN EN 175301-803
--	--	--

Verze 8

148868 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 3

Koncový spínač



Icomatic Plastové provedení
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Kovové provedení
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Přepínací kontakt

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.