



3/2 - Wege-Coax-Magnetventil - direktgesteuert, DN40

Serie CVT3/CVF3-40



stromlos geschlossen (NC)




stromlos offen (NO)

Bauart	3/2 - Wege-Coax-Magnetventil, direktgesteuert, stromlos geschlossen oder stromlos offen
Wirkungsweise	druckentlastet, mit Federrückstellung, nicht überschneidungsfrei
Nennweite	DN 40mm
Anschluss	CVT3: G11/2"...G2", CVF3: Flanschen PN16, Sonderflanschen und -gewinde auf Anfrage
Druckbereich	0-16 bar, A → B max. 16bar / B → A max. 16bar / A → C max. 16bar / C → A max. 16bar
Gegendruck	P2 > P1, siehe Druckbereich
Werkstoffe	wahlweise Körper Stahl vernickelt, Stahl verzinkt, buntmetallfrei oder Edelstahl Ventilsitz Kunststoff auf Metall, Dichtwerkstoffe NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM Die Werkstoffangaben der Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Medium in Berührung kommenden Ventilanschlusssteile
Medien	gasförmig - flüssig - hochviskos - gallertartig - verschmutzt
Durchflussrichtung	siehe Druckbereich
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem, Befestigungswinkel auf Anfrage
Einbaulage	beliebig
Vakuum Leckrate	$< 10^{-6} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv-Wert	18,4m³/h (A → B), 11,5m³/h (A → C)
Schaltspiele	90/min.
Schaltzeit	AUF 520ms, ZU 150ms
Mediumstemperatur	-20...+100°C (Sonderausführung -40...+160°C)
Umgebungstemperatur	-20...+80°C
Abnehmen	auf Anfrage LR/GL/EN10204
Gewicht	CVT3 18,5kg, CVF3 23,0kg
Optionen	Prüfungen-Vakuum mit Zertifikat, Endschalter induktiv (Schließer PNP- Icomatic/Balluf), Endschalter induktiv NAMUR (+ Schaltverstärker), Endschalter mechanisch (Wechsler), Ausführung ATEX, gedämpft schließend

Spannungsart	Wechsel- und Gleichspannung
Standardspannung	230V/40-60Hz, 24VDC, zul. Spannungsschwankung $\pm 10\%$
Sonderspannungen	auf Anfrage
Magnetsystem	DC Gleichstrommagnet, AC Gleichstrommagnet mit integriertem Gleichrichter (über 100°C mit separatem Gleichrichter)
Isolierstoffklasse	H 180°C
Stromaufnahme	N-Spule 24VDC 2,07A, 230VAC 0,28A, H-Spule 24VDC 3,27A, 230VAC 0,44A
Einschaltdauer	100% Einschaltdauer (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)
Lieferumfang	inkl. Gerätesteckdose nach EN175301-803-Form A (früher DIN43650)-Kabeleingang M16x1,5
optional	Anschlusskasten M16x1,5 auf Anfrage
Zusatzeinrichtungen	Leuchtstecker mit Varistor
Bestellangaben	Nennweite, Anschluss, Funktion NC/NO, Betriebsdruck, Durchflussmenge, Medium, Mediumtemperatur, Umgebungstemperatur, Nennspannung, Nennspannung Endschalter
Anwendungshinweis	Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den auf dem Datenblatt genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann. Bei ungenauen oder unvollständigen Bestellangaben bzw. Anwendungsdaten besteht die Gefahr einer für den gewünschten Einsatzzweck falschen technischen Auslegung der Ventile. Dies kann zur Folge haben, dass die physikalischen und / oder chemischen Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe oder Dichtungen für den beabsichtigten Einsatzzweck unzureichend sind.


Abmessungen



elektrische Anschlüsse

 DIN EN 175301-803	 Anschlusskasten	 Form A Stecker DIN EN 175301-803
--	--	---

Endschalter

 Icomatic Kunststoffausführung M12x1, DC 10 - 60V AC 15 - 250V -25...+85°C	 Balluff Metallauführung M12x1, DC 10 - 30V -25...+70°C	 Honeywell Wechsler
--	---	---

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten