



3/2 cestný koaxiální ventil - nepřímé řízení, DN40 série CVTE3/CVFE3-40



označení typu	CVTE3-40, CVFE3-40, s pilotventilem CVTE3-P-40, CVFE3-P-40
konstrukce	3/2-cestný koaxiální ventil, nepřímé řízení, bez proudu zavřený nebo bez proudu otevřený
působení	tlakově odlehčené, nastavováno pružinou, s překryvem
DN	DN 40mm
připojení	CVTE3: G11/2"...G2", CVFE3: příruba PN100, další příruby a závit na dotaz
rozsah tlaku	0-64 nebo 0-100bar, A → B max. 100bar / B → A max. 16bar / A → C max. 100bar / C → A max. 100bar, > 100bar na dotaz
protitlak	P2 > P1, viz rozsah tlaku
materiály	volitelně těleso pozinkovaná ocel, poniklovaná ocel, bez barevných kovů nebo nerez sedlo ventilu plast na kov, těsnící materiály PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Poznámky k materiálu se vztahují výlučně na připojovací součásti ventilu přicházející do styku s médii
média	plynný - kapalný - kontaminováno - vysoce viskózní - želatinový - pastovitý
směr průtoku	viz rozsah tlaku
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu, montážní úhelník na dotaz
montážní poloha	libovolně
vakuum míra leakáže	$< 10^{-6} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv - hodnoty	31,0m³/h
vůle v sepnutí	150/min.
spínací čas	ON 100-3000ms, zavřeno 100-3000ms
tlumení	ON/zavřeno: škrcením pilotventilu
teplota média	s pilotventilem na přírubě až +60°C (Nepřímé řízení ventil mimo rozsah teplot max.teploty média 160°C)
teplota okolí	s pilotventilem na přírubě až +50°C
nouzové ruční ovládání	pilotventilem
Převzetí	na dotaz LR/GL/EN10204
hmotnost	CVTE3 18,5kg, CVFE3 26,5kg
Možnosti	s certifikátem pro vakuum, koncový spínač indukční (spínací kontakt PNP- Icomatic/Balluf), koncový spínač indukční NAMUR (+ zesilovač), koncový spínač mechanická (měnič) na dotaz, Připojení pro vypláchnutí, lékařní připojení

napětí	střídavé a stejnosměrné napětí
standardní napětí	230V/40-60Hz, 24VDC, přípustné kolísání napětí $\pm 10\%$
jiná napětí	na dotaz
příkon	DC: 4,8W (2,5W na dotaz), AC: výkon 11,0VA, přídržný výkon 8,5VA
doba sepnutí	100% (trvalý provoz)
krytí	IP65 (IP54) dle DIN 40050 se správně uzemněným vstupem kabelu
rozsah dodávky	vč. konektoru dle EN175301-803-form B (dříve DIN43650) případně forma průmyslu - kabelový vstup M16x1,5
na přání	konektor dle DESINA, konektor dle VDMA
dodatečné zařízení	konektor s integrovanou LED a VDR
ochrana před explozí	Eex m II T5, příkon 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
pneumatické řízení	
rozsah řídicího tlaku	4-10bar
požadavky na vzduch	65,0cm ³ /zdvih
Rychlost sepnutí	hlavní ventil rugulovatelný škrtícími ventily
ovládání	přes 5/2-cestný pilotventil
Schéma zapojení	co-ax/NAMUR, (ISO 1 na dotaz)
řídicí vstupy	2/4: G1/8" (G1/4" na dotaz)
hydraulické řízení	
rozsah řídicího tlaku	10-30bar/30-60bar
ovládání	přes 4/2-cestný pilotventil
řídicí vstupy	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 na dotaz)
objednací údaje	DN, připojení, funkce NC/NO, pracovní tlak, Průtočné množství, médium, teplota média, teplota okolí, Jmenovité napětí, Jmenovité napětí koncový spínač, nastavení, Připojení tlaku A, B nebo C
doporučení pro použití	Technický návrh ventilu vychází z použitého média a použití, což může vést k odchylkám od všeobecných informací v technickém listu, pokud jde o konstrukci, těsnicí materiály a charakteristiky. pokud je objednávka nebo zadání nepřesné nebo neúplné, je zde riziko nesprávného návrhu ventilů pro zamýšlené použití. To může mít za následek, že fyzikální anebo chemické vlastnosti použitých materiálů nebo těsnění nejsou pro zamýšlený účel vhodné.

rozměry



Pilot-ventil

 pilotventil ABS56 5/2-cestný ventil NAMUR, elektro-pneumatický, G1/4, s odvzdušněním, p = 4 - 10bar	 pilotventil 5/2-cestný ventil NAMUR, elektro-pneumatický, G1/8, s odvzdušněním, p = 4 - 10bar	 pilotventil 5/2-cestný ventil ISO 1, elektro-pneumatický, G1/4, p = 4 - 10bar	 pilotventil 5/2-cestný ventil co-ax, elektro-pneumatický, G1/4, p = 4 - 10bar
--	--	--	--

elektrická připojení




elektrické připojení
magnetická cívka



elektrické připojení
konektor typ B DIN EN 175301-803
případně forma průmyslu

koncový spínač



Icomatic plastové provedení
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Kovové provedení
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
měnič

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.