


Schalldämpfer Serie SLN-SS



Bauart	Schalldämpfer komplett aus Edelstahl
Gewindeanschlüsse	M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1" nach ISO228/1
Werkstoff	Körper und Dämpferteil aus Edelstahl 1.4404
Funktion	zur Schalldämpfung und gegen Schmutzeintritt in Geräte
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-10...+250°C
Betriebsdruck	max. 10bar
Hinweis	Bei Verschmutzung sinkt die Abblaseleistung. Die Schalldämpfer können mit Waschbenzin oder Lösungsmitteln gereinigt werden.

Abmessungen



A	C	D	Nennndurchfluss [NI/min]	SW	Typ
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

