


Hangtompító Sorozat SLN-SS



Kivitel	Hangtompító teljes egészében rozsdamentes acélból készült
Menetes csatlakozások	M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G1" után ISO228/1
Anyag	Test és csillapítóelem része: anyaga: Rozsdamentes acél 1.4404
Funkció	a zajcsillapításhoz és a szennyeződés bejutása ellen a készülékekbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-10...+250°C
Üzemi nyomás	max. 10bar
Megjegyzés	Szennyeződés esetén csökken a lefúvási teljesítmény. A hangtompítók tisztíthatók mosóbenzinnel vagy oldószerekkel.

Méretetek



A	C	D	Névleges átfolyás [Nl/min]	SW	Típus
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

