


Tłumik hałasu Seria SLN-SS



Konstrukcja	Tłumik hałasu w całości ze stali nierdzewnej
Przylączy gwintowane	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1" po ISO228/1
Materiał	Korpus i część tłumiąca z Stal nierdzewna 1.4404
Funkcja	do tłumienia hałasu i ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń do urządzeń
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-10...+250°C
Ciśnienie robocze	maks. 10bar
Uwaga	W przypadku zanieczyszczenia spada wydajność wydmuchu. Tłumiki hałasu można czyścić benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikami.

Wymiary



A	C	D	Przepływ znamionowy [Nl/min]	SW	Typ
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

