


Prigušivač zvuka Serija SLN-SS



Konstrukcija	Prigušivač buke u potpunosti od nerđajućeg čelika
Priključci sa navojem	M5 posle ISO R/262, G1/8" do G1" posle ISO228/1
Materijal	Telo i deo prigušivača od Nerđajući čelik 1.4404
Funkcija	za prigušivanje buke i protiv ulaska prljavštine u uređaje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-10...+250°C
Radni pritisak	maks. 10bar
Napomena	Kod zaprljanja opada učinak izduvavanja. Prigušivači se mogu čistiti lakim benzinom ili rastvaračima.

Dimenzije



A	C	D	Nominalni protok [NI/min]	SW	Tip
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / prigušnice buke / prigušnice buke serije SLN-SS

Verzija 8

138429 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

