


Dušilec zvoka Serija SLN-SS



Konstrukcija	Dušilec zvoka v celoti iz nerjavnega jekla
Navojni priključki	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1" po ISO228/1
Material	Telo in dušilni del iz Nerjavno jeklo 1.4404
Funkcija	za dušenje zvoka in proti vdoru umazanije v naprave
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-10...+250°C
Obratovalni tlak	maks. 10bar
Opomba	Pri onesnaženju se zmanjša izpihovalna zmogljivost. Dušilnike zvoka je mogoče čistiti z čistilnim bencinom ali topili.

Dimenzije



A	C	D	Nazivni pretok [Nl/min]	SW	Tip
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Regulatorji pretoka in zaporni ventili / Dušilci zvoka / Dušilci zvoka serija SLN-SS

Različica 10

138429 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 1 / 1

