

Filtr nečistot z nerezové oceli
Série 4005



Konstrukční provedení	Nečistotní filtr s vestavěným jemným sítkem 0,25 mm
Připojení	RP3/8"...RP21/2" podle ISO7/1
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4408, Vnitřní díly 1.4571 resp. 1.4310, filtrační vložka Nerezová ocel 1.4301
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály Mezní použití pro plyny skupiny 1: P[bar] x DN <1000
Teplota média	-40...+220°C
Jmenovitý tlak	0...40bar
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	přednostně vodorovně
Speciální provedení	NPT-Závit, Navařovací konec podle DIN a ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Hmotnost [cca. kg]	Hodnota Kv [m³/h]	Typ
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG