


Schmutzfänger aus Edelstahl Serie 4005



Bauart	Schmutzfänger mit eingebautem Feinsieb 0,25 mm
Anschluss	RP3/8"...RP21/2" nach ISO7/1
Werkstoffe	Gehäuse Edelstahl 1.4408, Innenteile 1.4571 bzw. 1.4310, Siebeinsatz Edelstahl 1.4301
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen Einsatzgrenze für Gase der Gruppe 1: $P[\text{bar}] \times \text{DN} < 1000$
Mediumstemperatur	-40...+220°C
Nennndruck	0...40bar
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	vorzugsweise horizontal
Sonderausführungen	NPT-Gewinde, Anschweißende nach DIN und ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Gewicht [ca. kg]	Kv-Wert [m³/h]	Typ
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP1 1/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP1 1/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP2 1/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

