



Szűrő rozsdamentes acélból Sorozat 4005



Kivitel	Szennyszűrő beépített finomszűrővel 0,25 mm
Csatlakozás	RP3/8" ... RP21/2" ISO7/1 szerint
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4408, Belső alkatrészek 1.4571 illetve 1.4310, Szűrőbetét Rozsdamentes acél 1.4301
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat Alkalmazási határ az 1. csoportba tartozó gázokhoz: $P[\text{bar}] \times \text{DN} < 1000$
Közeg hőmérséklete	-40...+220°C
Névleges nyomás	0...40bar
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	lehetőleg vízszintesen
Különleges kivelek	NPT-Menet, Hegeszthető végek DIN és ISO szerint



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Tömeg [kb. kg]	Kv-érték [m³/h]	Típus
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP1 1/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP1 1/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP2 1/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Szűrők / Szűrők sorozat 4005

