

Filtr zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej Seria 4005



Konstrukcja	Filtr z wbudowanym sitkiem dokładnym 0,25 mm
Przyłącze	RP3/8"...RP21/2" wg ISO7/1
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4408, Części wewnętrzne 1.4571 wzgl. 1.4310, wkład sitowy Stal nierdzewna 1.4301
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały Granica zastosowania dla gazów grupy 1: P[bar] x DN <1000
Temperatura medium	-40...+220°C
Ciśnienie nominalne	0...40bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	preferowane poziomo
Wykonania specjalne	NPT-Gwint, Końcówka do przyspawania wg DIN i ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Masa [ok. kg]	Wartość Kv [m³/h]	Typ
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138144 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.