


Filter prljavštine od nerđajućeg čelika Serija 4005



Konstrukcija	Hvatač nečistoća sa ugrađenim finim sitom 0,25 mm
Priključak	RP3/8"...RP21/2" prema ISO7/1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4408, Unutrašnji delovi 1.4571 odnosno 1.4310, Filter uložak Nerđajući čelik 1.4301
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale Granična vrednost primene za gasove grupe 1: $P[\text{bar}] \times \text{DN} < 1000$
Temperatura medijuma	-40...+220°C
Nazivni pritisak	0...40bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	po mogućnosti horizontalno
Specijalne izvedbe	NPT-Navoj, Zavarni kraj prema DIN i ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Težina [pribl. kg]	Kv vrednost [m³/h]	Tip
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Sita/Filteri / Sita/Filteri serije 4005

Verzija 7

138144 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

